

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVELHEID		HOEVELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			5	6	RESULTAATS- VERPLICHTING	TER
		.	.	.	.	.	Aanbrengen halfverharding	m2	1.000	V		
		.	.	.	.	.	Situering: (in te vullen)					
		.	.	.	.	.	Betreft aanbrengen halfverharding in: (in te vullen)					
		.	.	.	.	.	Breedte kleiner/groter dan of gelijk aan: (in te vullen)					
		.	.	.	.	.	Laagdikte 0,06 m					
		.	.	.	.	.	DurEko-mix	ton				123
		.	.	.	.	.	Leverancier: Koers Handel BV of gelijkwaardig					
		.	.	.	.	.	Hoekige steenslag 0/8					
		.	.	.	.	.	Kleur: grijs gemêleerd					
		.	.	.	.	.	Het materiaal is vrij van: Vreemde materialen					
		.	.	.	.	.	zoals o.a. Dolomiet, cement, gegranuleerde					
		.	.	.	.	.	hoogovenslak en					
		.	.	.	.	.	niet natuurlijke vulstoffen (vliegas)					
		.	.	.	.	.	Korrelmaat GA80 0/8					
		.	.	.	.	.	Korrelverdeling fractie >8 mm = 0-5%					
		.	.	.	.	.	fractie >4 mm = 20-30%					
		.	.	.	.	.	fractie >63 mu = 88-95%					
		.	.	.	.	.	Vlakheidsindex FI20					
		.	.	.	.	.	Dichtheid (vocht 5-10%) 2.000-2.100 kg/m3					
		.	.	.	.	.	Waterdoorlatendheid minimaal 3x10-6m/s volgens DIN 18127					
		.	.	.	.	.	Sortering 0/8					
		.	.	.	.	.	Flexibele binding door minerale polymeren					
		.	.	.	.	.	Groot zelf Herstellend vermogen					
		.	.	.	.	.	Volledig herbruikbaar					
		.	.	.	.	.	Op een verhardingslaag aangebracht volgens					
		.	.	.	.	.	bestekspostnr. (in te vullen)					
		.	.	.	.	.	Aanbrengen en verdichten volgens voorschriften					
		.	.	.	.	.	leverancier					