

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVELHEID | | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|--|--------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | RESULTAATS- VERPLICHTING | |
| | | . | . | . | . | . | Aanbrengen halfverharding | m2 | 1.000 | V | |
| | | . | . | . | . | . | Situering: (in te vullen) | | | | |
| | | . | . | . | . | . | Betreft aanbrengen halfverharding in: (in te vullen) | | | | |
| | | . | . | . | . | . | Breedte kleiner/groter dan of gelijk aan: (in te vullen) | | | | |
| | | . | . | . | . | . | Laagdikte 0,06 m | | | | |
| | | . | . | . | . | . | DurEko-mix BIO | ton | | | 126 |
| | | . | . | . | . | . | Leverancier: Koers Handel BV of gelijkwaardig | | | | |
| | | . | . | . | . | . | Hoekige steenslag 0/8 | | | | |
| | | . | . | . | . | . | Kleur: grijs gemêleerd | | | | |
| | | . | . | . | . | . | Het materiaal is vrij van: Vreemde materialen | | | | |
| | | . | . | . | . | . | zoals o.a. Dolomiet, cement, gegranuleerde | | | | |
| | | . | . | . | . | . | hoogovenslak en | | | | |
| | | . | . | . | . | . | niet natuurlijke vulstoffen (vliegas) | | | | |
| | | . | . | . | . | . | Korrelmaat GA80 0/8 | | | | |
| | | . | . | . | . | . | Korrelverdeling fractie >8 mm = 0-5% | | | | |
| | | . | . | . | . | . | fractie >4 mm = 20-30% | | | | |
| | | . | . | . | . | . | fractie >63 mu = 88-95% | | | | |
| | | . | . | . | . | . | Vlakheidsindex FI20 | | | | |
| | | . | . | . | . | . | Dichtheid (vocht 5-10%) 2.000-2.200 kg/m3 | | | | |
| | | . | . | . | . | . | Waterdoorlatendheid minimaal 3x10-6m/s volgens DIN 18127 | | | | |
| | | . | . | . | . | . | Sortering 0/8 | | | | |
| | | . | . | . | . | . | Flexibele binding door biologische polymeren | | | | |
| | | . | . | . | . | . | Groot zelf Herstellend vermogen | | | | |
| | | . | . | . | . | . | Volledig herbruikbaar | | | | |
| | | . | . | . | . | . | Op een verhardingslaag aangebracht volgens | | | | |
| | | . | . | . | . | . | bestekspostnr. (in te vullen) | | | | |
| | | . | . | . | . | . | Aanbrengen en verdichten volgens voorschriften | | | | |
| | | . | . | . | . | . | leverancier | | | | |